

Formiergas H8 / H12

N₂ / H₂

DIN EN ISO 14175: Groupe N5 (NH-8) / N5 (NH-12)

Marquage

Identification ADR

UN 1954 GAZ COMPRIMÉ
INFLAMMABLE, N.S.A.
(CONTENANT DE
L'HYDROGENE COMPRIME ET
DE L'AZOTE COMPRIME), 2.1,
(B/D)

Propriété essentielle

Gaz comprimé, Plus léger que l'air, Incolore, Inodore, Inflammable

Identification bouteille



Couleur de l'ogive: Rouge

Symboles de risque



Pour des informations supplémentaires de sécurité voir la fiche de sécurité n° CH-H2-N2-12

Vanne / Détendeur

Connexion

200 bar: DIN 477-1: W 21.8 x 1/14 LH



Détendeur préconisé

Spectrotec Constant 2000

Spécifications				
		Forming gas H8	Forming gas H12	
Composition				
N ₂	=	92	88	Vol.-%
H ₂	=	8	12	Vol.-%
Capacité emballage				
F 10 200 bar		1,9	-	m ³
F 20 200 bar		3,8	-	m ³
F 30 200 bar		5,7	-	m ³
F 50 200 bar		9,5	9,4	m ³
F 50*12 200 bar		113,5	112,9	m ³

Remarques

Contenu en m³ à 15 °C, 1 bar