Ferroline X8

DIN EN ISO 14175: M22-ArO-8

Bezeichnung / Kennzeichnung

Wesentliche Eigenschaften

UN 1956 VERDICHTETES GAS, verdichtetes Gas, schwerer als Luft, farblos, geruchlos N.A.G.,(ARGON, SAUERSTOFF),2.2,(E) Bezeichnung nach ADR

Behälterkennzeichnung

Schulterfarbe: leuchtend grün

Gefahrensymbole



Physikalische Eigenschaften

Gasdichte bei 0°C und 1,013 bar 1,76 kg/m<sup>3</sup> Dichteverhältnis zu Luft 1,358

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt O2-AR-01

**Ventil / Armaturen** 

Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6: W 21,80 x 1/14

**Empfohlene Armaturen** Spectrotec Constant 2000



Spezifikation / Lieferformen			
		Ferroline X8	
Zusammensetzung			
Ar	=	92	Vol%
O <sub>2</sub>	=	8	Vol%
Behälter/Inhalt			
F 50 200 bar		10,7	m³
F 50*12 200 bar		128,5	m³

## Hinweise

Herstelltoleranz +/- 10% rel.

